

20-30-40-50 (T3)

X60



X60 serien er den første serie med nye model betegnelser. X60 er udstyret med en 4 cylindret Perkins Tier3 motor med en motorydelse fra 92,5 til 121 HK. Den største er med elektronisk indsprøjtning, den kan derfor køre 40 km/t ved kun 1900 motor omdr/min. Transmissionen er standard med 36 gear frem og 12 bak. X60 serien er elektrohydraulisk vendegear som man kan justere tilkoblings hårdhed på instrumentpanelet. X60 har som standard elektrohydraulisk tilkobling af PTO med 540/750 (540Øko) omdr/min. Som ekstra udstyr kan der vælges 3 hastigheder 540/750/1000 omdr/min. Liften på X60 er elektronisk styret med en løfte kraft på hele 5.000 KG. X60 kan udstyres med op til 5 fjernudtags ventiler, hvoraf de 2 så styres af et separat joy-stick der gør den særdeles velegnet til frontlæsser. De brede bag hængslede døre giver men adgang til kabinen.

Importør:
Stenderup A/S
Tlf.: 70106191



McCORMICK

McCORMICK		X60.20 (T3)	X60.30 (T3)	X60.40 (T3)	X60.50 (T3)
Motor					
Perkins Tier3		1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-44TA	1104D-E44TA
Indsprøjtning		Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk	Elektronisk
Max. Motorydelse (ISO)	HK/KW	92,5/68	102/75	110/81	112/82
Max.Drejningsmoment (med boost)	NM	393	416	410	466 (486)
Cylinder Volume(cm3)/antal cyl/Turbo/ladeluft køler		4.400/4/T/L	4.400/4/T/L	4.400/4/T/L	4.400/4/T/L
Brændstoftank indhold	Liter	180	180	180	180
Transmission					
Flerplade kobling i oliebad		Standard	Standard	Standard	Standard
Hydr.vendegear/36frem/12bak/40 km/t		Standard	Standard	Standard	Standard
Hydr.vendegear/krybe gear/48frem/16bak/40 km/t		Ekstra	Ekstra	Ekstra	E
Skift mellem frem/bak under belastning		Standard	Standard	Standard	Standard
Trinløs justering af hård/blød skift i vendegear		Standard	Standard	Standard	Standard
Park Lock		Standard	Standard	Standard	Standard
PTO					
Hydraulisk tilkobling		Standard	Standard	Standard	Standard
Skiftbar hastighed 540/750 (540 øko) omdr/min		Standard	Standard	Standard	Standard
Skiftbar hastighed 540/1000 omdr/min		Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Skiftbar hastighed 540/750/1000 omdr/min		Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Kørselsafhængig PTO		Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
PTO effekt (ISO)	HK/KW	83,3/61	91,8/67,5	99/72,5	
4 WD foraksel					
Elektro-hydraulisk frakobling		Standard	Standard	Standard	Standard
Elektro-hydraulisk differentialespær		Standard	Standard	Standard	Standard
Max.drejevinkel		55 Grader	55 Grader	55 Grader	55 Grader
Bremser					
Selvjusterende våde bagbremser		10 Skiver	10 Skiver	10 Skiver	10 Skiver
Selvjusterende våde forbremser 4 skiver		4 Skiver	4 Skiver	4 Skiver	4 Skiver
Bremseforstærker		Standard	Standard	Standard	Standard
Hydraulisk vognbremseventil		Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Hydraulik					
Hydraulik pumpe kapacitet Lift/Styretøj	Ltr/min	60/29,9	60/29,9	60/29,9	60/29,9
Antal fjerudtags ventiler	Std/Ekstra	3/5	3/5	3/5	03-maj
Kategori 2 liftarme med gribekløer		Standard	Standard	Standard	Standard
Elektronisk lift		Standard	Standard	Standard	Standard
Max. løftekraft med 2 hjælpecylinder	KG	5.000	5.000	5.000	5.000
Løftekraft i frontlift	KG	2.500	2.500	2.500	2.500
Føreplads					
De Luxe kabine		Standard	Standard	Standard	Standard
Air-condition		Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Luftaffjedret sæde		Ekstra	Ekstra	Ekstra	Ekstra
Mål og vægt					
Standard fordæk		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24
Standard bagdæk		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34
A. højde over kabine	MM	2.740	2.740	2.740	2.740
B. Akselafstand	MM	2.450	2.450	2.450	2.450
C. Længde incl. Frontvægte	MM	4.400	4.400	4.400	4.400
D. Frihøjde	MM	420	420	420	420
E. min. Bredde	MM	2.346	2.346	2.346	2.346
Totalvægt (Uden frontvægte)	KG	4.200	4.200	4.200	4.200

